

Поздравляем вас с приобретением системы полива на 8 растений Доверьте процесс полива автоматике !

Комплектация

Помпа погружная НХ-8805 6W (450 л/ч) Hailea -1 шт
Growbag 20 л - 8шт
Кокосовый брикет – 16 шт
Кран -2 шт
Пробойник - 1шт
Ведро (20 л) -2 шт
Труба магистральная (16 мм) – 2,5 м
Трубка бх4 - 2 м
Поплавок (уровень) – 1 шт
Регулируемая капельница на стойке – 8 шт
I фитинг -2 шт
Уплотнитель переходных отверстий – 3 шт
Трубка прозрачная - 0,45 м

1. Проверьте наличие всех комплектующих по списку комплектации.
2. В магистральной трубе (диам. 16 мм, длина 1 м.) пробойником пробейте отверстия для отводных трубок на нужном вам расстоянии. Расстояние зависит от расстановки гроубагов в системе.
3. В отверстия вёдер № 1 и № 2 вставьте уплотнители А, В, С.
4. Соедините помпу с прозрачной трубкой(15 см), используя переходник из комплекта помпы. Поместите помпу в ведро №1. И через отверстие «А» соедините прозрачную трубку от помпы с магистральной трубой через «I» фитинг.
5. В отверстие «В» при помощи «Г» образного фитинга установите поплавковый уровень внутри ведра. А затем соедините его длинной (30см.) прозрачной трубкой с ведром №2 через отверстие «С».
6. Отделите от капельниц микрофитинг и вставьте его в отверстия в магистральной трубе. Затем соедините капельницу и магистральную трубу трубками бх4.
7. Заполните гроубаги подготовленным субстратом. Воткните капельницы в субстрат. При этом крайне важно, чтобы высота установки капельниц должна быть выше уровня воды (отверстия «В») в ведре №1, чтобы исключить произвольное вытекание воды через капельницы.
8. На свободный конец магистральной трубы установите кран. Проверьте чтобы он был закрыт.

Ваша система капельного полива «Умные грядки» готова к использованию.
Хороших вам урожаев.

Примечание. Для полной автоматизации графиков полива необходимо приобрести таймер.

